



	Zuluftventil Zehnder ComfoValve Luna S	Abluftventil Zehnder ComfoValve Luna E
Ventilart	Zuluftventil	Abluftventil
Material	Kunststoff	Kunststoff
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003	weiß ähnlich RAL 9003
Einsatzbereich	bis zu 45 m <sup>3</sup> /h (Wohnbereich) bis zu 75 m <sup>3</sup> /h (Gewerbereich)	bis zu 45 m <sup>3</sup> /h (Wohnbereich) bis zu 75 m <sup>3</sup> /h (Gewerbereich)
Betriebstemperatur	bis 60°C	bis 60°C
<b>Maße und Gewicht</b>		
Maße	170 x 170 x 70 mm	170 x 170 x 102 mm
Bauform	rund	rund
Durchmesser	170 mm	170 mm
Aufbauhöhe unabhängig von der Einstellung	30 mm	30 mm
Gewicht	0,280 kg	0,320 kg
Hinterschnitt	maximal 5 mm	maximal 5 mm
<b>Montage</b>		
Montage	Schnell, einfach, werkzeuglos	Schnell, einfach, werkzeuglos
Montageort	Wand und Decke	Wand und Decke
Anschlussdimension	DN 125	DN 125
Luftdichte Montage	✓ durch Dichtring	✓ durch Dichtring
<b>Einregulierung</b>		
Präzise und einfache Einregulierung	✓	✓
Luftmengen-Einstellung	25 Einstellpositionen	75 Einstellpositionen
Zahlenskala	0-25	0-25
Einstellebenen	1 Ebene	3 Ebenen
Arretierung der Luftmengen-Einstellung	✓	✓
Dokumentation der Luftmengen-Einstellung	Dokumentationsfelder auf der Ventilinnenseite	Dokumentationsfelder auf der Ventilrückseite
<b>Besonderheiten</b>		
Ausblasebereich / Ansaugbereich	360° 240° begrenzt mit AirBlocker	360°
Coanda-Effekt	Optimierter Ausströmbereich für geräuschlose und zugluftfreie Luftzufuhr	-
Filter	-	Filter zum Schutz der Lüftungsrohre vor Verschmutzungen. Artikelnummer: 990 320 031
Optik / Design	Harmonisches, aufeinander abgestimmtes Design Perfekte Kombination in Räumen mit Zu- und Abluftauslässen dank gleichem Erscheinungsbild	
Diskrete Integration in jeden Wohnraum	✓ schlichtes Design und minimale Aufbauhöhe von 30 mm unabhängig von der Luftmengeneinstellung	
UV-Resistenz	✓	✓
Farbbeständigkeit	✓	✓
Kratzresistent	✓	✓
Leicht zu reinigen	✓	✓